



JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

29 ADAPTADORES DE 25MM DE PVC; 01 ADAPTADORES DE 32MM DE PVC; 21 ANEIS DE VEDAÇÃO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO; 05 ROLOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 16; 05 ROLOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18; 10 BARRAS DE SINDAL PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM²; 20 BARRAS DE SINDAL PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM²; 10 BARRAS DE SINDAL PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6MM²; 10 BARRAS DE SINDAL PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10MM²; 02 BASES PARA RELE FOTOELÉTRICO DE 127V/ 250 W; 15 BASES PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 220V, 250 W. 01 CAIXA SIFONADA COM ENTRADA DE 150MM E SAÍDA DE 50MM; 08 CAIXAS TIPO ARSTOP PARA COMPUTADOR COM UMA PARA TOMADA TRIPOLAR E UMA ENTRADA PARA DISJUNTOR; 24 CAPS EM PVC DE 75MM PARA ESGOTO; 19 CAPS EM PVC DE 100MM PARA ESGOTO; 29 CAPS EM PVC DE 50MM PARA ESGOTO; 09 CAPS EM PVC DE 40MM PARA ESGOTO; 02 CARRETEIS DE SOLDA ELETRÔNICA DE LIGA ESTANHO/CHUMBO; 03 CHAVES REVERSORA TRIPOLAR DE 20^a; 62 CONTRA-SEDE H-80 DE 1, 1/4"; 02 CORREIAS TIPO "V"56.; 24 CORREIAS TIPO A-31, PARA EVAPORADORA (SPLIT HITACHI).; 30 CORREIAS TIPO A-65, PARA CONDENSADORA (SPLIT HITACHI).; 17 CORREIAS TIPO B-55 PARA EVAPORADORA (SPLIT YORK).; 11 CURVAS DE 90° EM PVC SOLDÁVEL DE 60MM.; 25 CURVAS DE 45° EM PVC SOLDÁVEL DE 32MM.; 25 CURVAS DE 45° EM PVC SOLDÁVEL DE 20MM. 25 CURVAS DE 90° EM PVC SOLDÁVEL DE 75MM.; 14 CURVAS DE 45° EM PVC SOLDÁVEL DE 25MM.; 10 CURVAS DE COBRE DE 1/4".; 07 CURVAS DE COBRE DE 3/8".; 06 CURVAS DE COBRE DE 7/8".; 08 CURVAS DE COBRE DE 1".; 09 CURVAS DE COBRE DE 1,1/2".; 09 CURVAS DE COBRE DE 1,5/8".; 09 CURVAS DE COBRE DE 2".; 05 CURVAS DE COBRE DE 1/2".; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A.; 07 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 25A.; 05 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 30A.; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 35A.; 08 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 40A.; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A.; 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 160A.; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A.; 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 175A.; 10 ESPELHOS DE LATÃO PARA PISO PARA DUAS TOMADAS TRIPOLARES.; 10

ESPIRADUTOS DE METAL FLEXÍVEL DE 3/4"; 52 FILTROS PARA AR CONDICIONADO, DESCARTÁVEL, COM MOLDURA EM PAPELÃO DOTADO DE TELA DE SUSTENTAÇÃO EM AMBAS AS FACES E MEIO FILTRANTE EM FIBRA DE VIDRO(CLASSE DE FILTRAGEM G-2, P/ MULTI-SPLIT CARRIER DE 25 TR'S, MODELO 40MZA390236, MEDINDO 497X493X25MM.); 24 FILTROS PARA AR CONDICIONADO, DESCARTÁVEL, COM MOLDURA EM PAPELÃO DOTADO DE TELA DE SUSTENTAÇÃO EM AMBAS AS FACES E MEIO FILTRANTE EM FIBRA DE VIDRO(CLASSE DE FILTRAGEM G-2, P/ MULTI-SPLIT CARRIER DE 30 TR'S, MODELO 40MZA300236, MEDINDO 497X593X25MM.); 100 FILTROS PARA AR CONDICIONADO, DESCARTÁVEL, COM MOLDURA EM PAPELÃO DOTADO DE TELA DE SUSTENTAÇÃO EM AMBAS AS FACES E MEIO FILTRANTE EM FIBRA DE VIDRO (CLASSE DE FILTRAGEM G-2, P/ MULTI-SPLIT CARRIER DE 45 TR'S, MODELO 40MZA540236, MEDINDO 527X595X25MM.); 03 LATÕES FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, LATA DE 18 L.; 02 FUSÍVEIS NH00 DE 125A.; 35 FUSÍVEIS NH1 DE 200A.; 33 FUSÍVEIS NH1 DE 225A.; 05 FUSÍVEIS NH2 DE 300A.; 05 FUSÍVEIS NH2 DE 400A.; 05 FUSÍVEIS NH4 DE 1000A; 70 FUSÍVEIS DE AMPOLA DE VIDRO DE 10A.; 04 FUSÍVEIS ELO PARA ALTA TENSÃO, TIPO 65-K.; 16 JOELHOS DE 90°, EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 MM X 3/4"; 37 JOELHOS DE 90° EM PVC DE 75MM ; 15 JOELHOS 90°, EM PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 MM X 1/2".; 37 JOELHOS DE 45° EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM; 28 JOELHOS DE 90° EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM; 197 LIXAS Nº 120 PARA ALVENARIA; 40 LIXAS Nº 100 PARA FERRO; 31 LIXAS Nº 400; 03 LUVAS DE CORRER, EM PVC SOLDÁVEL, DE 20MM; 34 LUVAS DE CORRER EM PVC DE 32MM; 21 LUVAS DE CORRER EM PVC DE 50MM; 09 LUVAS EM PVC DE 40MM PARA ESGOTO; 29 LUVAS EM PVC DE 50MM PARA ESGOTO; 14 LUVAS EM PVC DE 75MM PARA ESGOTO; 10 LUVAS SOLDA ROSCA METAL (SRM) 20 MM X 1/2"; 11 LUVA DE REDUÇÃO EM PVC DE 50X40MM; 29 LUVAS DE REDUÇÃO EM PVC DE 60X50MM; 50 LUVAS ROSCÁVEL EM PVC DE 2"; 17 LUVAS SOLDA ROSCA METAL (SRM) 25 MM X 3/4"; 17 LUVAS EM PVC DE 100MM PARA ESGOTO; 17 LUVAS EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM; 10 LUVAS DE PVC DE 25 MM X 3/4"; 07 LUVAS SOLDÁVEL, EM PVC, DE 32 MM; 27 LUVAS DE CORRER EM PVC SOLDÁVEL DE 75MM ESGOTO; 17 LUVAS DE CORRER EM PVC SOLDÁVEL DE 100MM ESGOTO; 17 LUVAS DE CORRER EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM; 42 MIOLOS DE TOMADA REDONDA UNIVERSAL PARA PAREDE; 05 MIOLOS DE TOMADA REDONDA UNIVERSAL PARA PISO; 16 MOLAS ÊMBOLO; 02 MUFLAS PARA TERMINAL DE PORCELANA SCOTCHCAST, SÉRIE 5900, PARA CABOS DE POTÊNCIA ISOLADOS DE 3,6/6KV A 15/25KV; 10 PLUGS EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4"; 25 RALOS DE PLÁSTICO DE 100 MM DE

DIÂMETRO, TIPO GRELHA; 25 RALOS DE PLÁSTICO REDONDO PARA CAIXA SINFONADA DE 150MM; 05 RALOS DE PLÁSTICO QUADRADO PARA CAIXA SINFONADA DE 150MM; 130 REATORES ELETRÔNICO 2 X 40W, 127 VOLTS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W; 200 REATORES ELETRÔNICO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W; 15 REGISTROS DE GAVETA DE 1 1/4"; 02 REGISTROS DE GAVETA DE 4"; 01 REGISTRO DE GAVETA DE 4", DE METAL; 03 SENSORES DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT HITACHI DE 24.000 BTU'S, MODELO RPC020D3P; 03 SENSORES DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT HITACHI DE 36.000 BTU'S, MODELO RPC030D3P; 03 SENSORES DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT HITACHI DE 60.000 BTU'S, MODELO RPC050D3P; 02 SENSORES DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT LG DE 18.000 BTU'S, MODELO LVB1821AL; 05 SENSORES DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT YORK DE 24.000 BTU'S, MODELO MCC26P17S1; 01 SENSOR DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT KOMEKO DE 12.000 BTU'S, MODELO KOS12FG2; 01 SENSOR DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT CARRIER DE 9.000 BTU'S, MODELO 42MCB009515LS; 01 SENSOR DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT CARRIER DE 18.000 BTU'S, MODELO 45LSE18226QLB; 01 SENSOR DE TEMPERATURA DA UNIDADE EVAPORADORA DA SPLIT CARRIER DE 24.000 BTU'S, MODELO 42LSA24226CLB; 250 SOQUETES T8 ANTIVIBRATÓRIO (PRESSÃO); 91 SUBCONJUNTOS DO SEDE PARA H-80 DE 1,1/4"; 11 SUBCONJUNTOS DO ÊMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1,1/4"; 15 SUBCONJUNTOS DO CONTRA-SEDE PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1,1/4"; 17 TÊS EM PVC SOLDÁVEL DE 50MM; 17 TÊS EM PVC SOLDÁVEL DE 40MM PARA ESGOTO; 35 TÊS EM PVC SOLDÁVEL DE 50MM PARA ESGOTO; 36 TÊS DE INSPEÇÃO EM PVC DE 75MM PARA ESGOTO; 32 TÊS EM PVC SOLDÁVEL DE 32MM; 22 TÊS DE INSPEÇÃO EM PVC DE 100MM PARA ESGOTO; 15 TÊS EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM; 20 TÊS EM PVC DE 75MM PARA ESGOTO; 25 TÊS EM PVC DE 100MM PARA ESGOTO; 01 UNIÃO EM PVC ROSCÁVEL DE 2"; 17 UNIÕES SOLDÁVEL, EM PVC, BITOLA DE 32MM (1"); 12 UNIÕES EM PVC SOLDÁVEL DE 40MM; 07 UNIÕES SOLDÁVEL, EM PVC, BITOLA DE 50MM (1.1/2"); 17 UNIÕES SOLDÁVEL, EM PVC, BITOLA DE 60MM (2"); 07 UNIÕES EM PVC SOLDÁVEL DE 75MM; 22 VÁLVULAS DE METAL PARA ESGOTO DE PIA INOX DE 1,1/2"; 11 VÁLVULAS DE ESCOAMENTO DE METAL PARA LAVATÓRIO 1" SAÍDA DN 25.